

# WACKER® W 27

## Siliconwachse

WACKER® W 27 ist ein hoch schmelzendes, weißes bis cremefarbenes, wachstiges, alkyl-modifiziertes Polysiloxan, das hydrolysestabil ist und eine sehr hohe Substantivität auf den unterschiedlichsten Oberflächen hat.

## Technische Daten

### Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Schmelzpunkt	1000 hPa	70 °C	DIN 51007
Aussehen	-	festes Wachs	-
Farbe	-	weiß bis cremefarben	-

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

## Anwendungen

- Gleit- & Schmiermittel
- Kunststoffpflegemittel
- Lack- & Kunststoffpflege
- Lackpolituren & Lackkonservierer

- Oberflächenpflege

## Anwendungsdetails

Das Haupteinsatzgebiet für WACKER® W 27 befindet sich im Pflegemittelbereich, vor allem als Bestandteil von Haushalts-Pflegemitteln wie auch Autopolituren.

Durch seine hohe wasserabweisende Wirkung empfiehlt sich WACKER® W 27 z.B. in Imprägniermitteln wie Möbel- oder Fußbodenpolituren. Durch die hohe Substantivität empfiehlt es sich z. B. für Autopolituren und Lackkonservierer, da auf der Lackoberfläche eine äußerst hohe Detergenzien- und Witterungsbeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Langzeitwirkung erzielt wird.

WACKER® W 27 kann in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden. Als Beispiele sind zu nennen:

- Lack- und Kunststoffpflege
- Polyurethanverarbeitung
- Gleit- und Schmiermittel
- Textil und Leder-Imprägnierung
- Schuh- und Leder-Polituren
- Fußbodenpolituren
- Möbelpolituren

## Verpackung & Lagerung

### Lagerung

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

## Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert oder über die WACKER-Internet-Seite (<http://www.wacker.com>) ausgedruckt werden.

## QR Code WACKER® W 27



**Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:**

**Wacker Chemie AG**, Gisela-Stein-Straße 1, 81671 München, Deutschland  
[productinformation@wacker.com](mailto:productinformation@wacker.com), [www.wacker.com](http://www.wacker.com)

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.