

SILFOAM[®] SC 369

Silicon-Antischaumcompound

SILFOAM[®] SC 369 ist ein wasserfreies, mittelviskoses, 100 %iges Antischaummittel auf Basis eines organomodifizierten Siliconöls. Im Vergleich mit Entschäumern, die auf reinen Siliconölen (PDMS) basieren, zeichnet sich SILFOAM[®] SC 369 im Allgemeinen durch eine höhere Verträglichkeit aus.

Eigenschaften

SILFOAM[®] SC 369 empfiehlt sich:

- als Wirkungsverstärker für organische Entschäumer
- für Anwendungen, bei denen Silicone wegen möglicher Störungen als kritisch angesehen werden, wie z. B. Textilanwendungen, Farben und Lacke sowie Kühlschmiermittel

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Bedingung	Wert	Methode
Aussehen	-	farblos, opak	-
Brechungsindex	25 °C	ca. 1,424	DIN 51423
Dichte	20 °C	ca. 1,065 g/cm ³	DIN 51757
Flammpunkt	-	ca. 95 °C	ISO 2719
Viskosität, dynamisch	25 °C	500 - 5000 mPa·s	-
Zündtemperatur (Flüssigkeiten)	-	250 °C	DIN 51794

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

Anwendungsdetails

SILFOAM® SC 369 kann bei entsprechend hohen Scherkräften direkt oder ansonsten in dispergierter Form eingesetzt werden.

Der Verdünnungsgrad sollte so niedrig wie möglich gehalten werden.

Als Dispergiermittel eignen sich z.B. Ethanol, Isopropanol, Aceton und 2-Ethylhexanol.

Die Anwendungskonzentration von SILFOAM® SC 369 liegt bei 0,02 bis 0,5 %.

Die exakte Dosiermenge muß in Vorversuchen ermittelt werden.

Verpackung & Lagerung

Lagerung

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert oder über die WACKER-Internet-Seite (<http://www.wacker.com>) ausgedruckt werden.

QR Code SILFOAM® SC 369



Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, Deutschland
info@wacker.com, www.wacker.com

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.